ОТ

Приложение І	Nº 2	, к	Логовору	перевозки г	ov3ob Nº

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

Ниже определены требования ко всем ТС, предоставляемым Перевозчиком Заказчику.

- 1. Технически исправный тягач.
- 2. Технически исправный прицеп/полуприцеп.
- 3. Технически исправные рефрижераторные установки при заказе транспорта такого типа.
- 4. ТС и водители должны отвечать санитарным требованиям, согласно действующего законодательства (акт санитарной обработки кузова должен быть не старше 1 месяца).
- 5. Наличие исправного запорного механизма для возможности опломбирования ТС.
- 6. Наличие пломбировочного троса.
- 7. Штатные уплотнители без повреждений.
- 8. Наличие отбойника (защитного демпфера) для ограничения постановки а/м под загрузку.
- 9. Автомобиль должен быть оборудован двумя стандартными противооткатными устройствами (башмаки), они могут быть не только металлические, но и пластиковые.
- 10. Должен отсутствовать мусор в грузовом отсеке.
- 11. Грузовой отсек должен быть сухим и чистым, а также без следов пребывания насекомых и грызунов.
- 12. Отсутствие резких посторонних запахов (в ТС, оснащённых системой охлаждения, данный пункт проверяется при выключенном охлаждении).
- 13. Отсутствие выступающих частей (болты, штыри, загнутая облицовка), которые могут причинить механические повреждения продукции при погрузке/выгрузке или транспортировке.
- 14. Отсутствие посторонних предметов (в том числе ремней, если они не используются для закрепления груза).
- 15. Отсутствие повреждений пола, стен и крыш.
- 16. Отсутствие щелей между бортами и полом.

Ниже определены требования ко всем ТС для осуществления Магистральной доставки

- 1. Наличие средств для крепления груза: удерживающие устройства (распорки, стяжки) для закрепления груза в неподвижном состоянии, не менее 3 (трех).
- 2. Внутренняя высота полуприцепа ТС должна быть от 2,4 м. до 2,9 м.; длина от 13,4 м. до 16,5 м.; ширина не менее 2,45 м.;

Ниже определены требования ко всем ТС для осуществления Прямой доставки

- 1. Наличие средств для крепления груза в виде крепежных ремней или распорных штанг. Не менее 4-х штук для ТС в составе тягач + прицеп/полуприцеп и не менее 2-х штук для ТС без прицепа.
- 2. Высота от земли до погрузочной платформы а/м должна быть 1,20 м. (в случае если высота кузова выше 1,2 метра, то автомобиль должен быть оснащён пневмоподвеской, которая позволяет опускать кузов (для загрузки/выгрузки на РЦ) до высоты 1,2 метра).
- 3. Минимальная погрузочная высота внутри кузова фургона 2,10 м.
- 4. Наличие заднего гидроборта с установленными ограничителями скатывания груза (роллстопы).
- 5. Наличие фиксатора в виде металлической пластины, не позволяющий несанкционированный доступ в кузов. Пластина должна крепиться на левой двери фургона. Выступ данной пластины должен быть не менее 10 см, толщина не менее 3 мм, установка на заклёпках, либо заваренных болтах.
- 6. Наличие устройств телеметрии (gps-трекер, датчик открытия дверей герконовый (магнитный), температурный датчик (расположенный на потолке максимально близко к рефрижераторной установке).

В таблице №1 «Нормы ГВМ» определены нормы грузовместимости **ТС** в зависимости от их грузоподъемности.

Таблица №1 Нормы ГВМ

Νō	Foyogo II övyogi	Грузовместимость		
	Грузоподъёмность	Минимальная	Максимальная	
1	1,5 тонн	4 грузовых мест	6 грузовых мест	
2	3 тонн	4 грузовых мест	6 грузовых мест	
3	5 тонн	8 грузовых мест	10 грузовых мест	
4	7 тонн	11 грузовых мест	15 грузовых мест	

5	10 тонн	16 грузовых мест	20 грузовых мест
6	20 тонн	32 грузовых мест	40 грузовых мест

ПОРЯДОК ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Осмотр всех ТС осуществляется представителем грузоотправителя в момент прибытия транспортного средства под погрузку.

До начала погрузки водитель обязан предъявить представителю грузоотправителю документ, удостоверяющий личность, путевой лист и доверенность.

Проверки подлежат документы на ТС, целостность кузова, а также основные требования к транспортным средствам согласно настоящему приложению.

Если TC не соответствует требованиям, Перевозчик должен исправить указанные недостатки для допуска TC к погрузке, если исправление нарушений невозможно, TC не допускается к погрузке с фиксацией срыва перевозки со стороны Перевозчика.

Заказчик: ООО Сельта	Перевозчик:	Перевозчик:		
	-			